

Teknisk information

- Karakteristik:** AKEMI® Cementrengöring är ett medel baserat på oorganiska syror med ickejoniserade tensider och rostinhibitorer. Tensiderna är biologiskt nedbrytbara enligt gällande regler för tensider.
- Användningsområde:** AKEMI® Cementrengöring tar bort kalk- och cementrester, utblomning och fläckar på silikatsten, slätputs, betong med ballast, syrafasta plattor och klinker samt tegel- och cottoplattor. På grund av sammansättningen är medlet också utmärkt för rengöring av sten som tenderar att avge rost. Produkten kan användas inom- och utomhus.
- Bruksanvisning:**
1. Blöt ner ytan grundligt
 2. Beroende på nedsmutsning spädd produkten med vatten 1:1 upp till 1:20 och applicera på ytan
 3. Låt verka 5-20 minuter.
 4. Vid stark nedsmutsning bearbeta med borste.
 5. Tvätta noggrant med vatten tills alla rester är borta, använd gärna våtdammsugare.
- Särskilda upplysningar:**
- Produkten får inte användas på sten som inte är syrabeständig ex. marmor och kalksten samt anodoxiderade ytor och emalj. Oädla metaller såsom järn, zink och andra liknande metaller kan påverkas av produkten eller ångorna.
 - Produkten får inte blandas med varmvatten.
 - Undvik kontakt med växter, i så fall, skölj omedelbart med vatten. Koncetrerad eller utspädd Cementrengöring får inte hällas i planteringar.
 - Produkten är registrerad i tyskt miljöskyddsorgan ned nr. 1257 0011.
 - För vederbörlig avfallshantering skall behållare tömmas.
- Säkerhetsanvisning:** Se varuinformationsblad
- Tekniska data:**
- Åtgång: ca 10-20 m²/liter (utspätt)
Färg: gul-brun
Spec. vikt: ca 1,15 g/cm³
pH-värde < 1
Lagring: ca 3 år i väl tillsluten originalförpackning på svalt ställe
- Att beakta:** Ovanstående information är baserad på AKEMI® senaste tekniska utveckling och användningsteknik. Användning och bearbetning utanför företagets kontroll, kan av innehållet i denna produktinformation inte läggas på tillverkarens ansvar.